

29-04-2013

## **NL) Productbeschrijving**

COMPETITION GT is een Volledig synthetische motorolie van de nieuwste generatie met een uitgebreid scala van toepassingen. De olie biedt een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, waardoor directe smering na het starten wordt verzekerd. Hierdoor wordt slijtage tot het minimum teruggebracht. Door de lage viscositeit is het product brandstofbesparend.

## **Toepassing**

COMPETITION GT is toepasbaar in alle 4-takt-benzinemotoren, met vier kleppen, turbocompressor en 4-takt-dieselmotoren met of zonder turbo. Deze olie is niet geschikt voor voertuigen met roetfilters.

## **EN) Productdescription**

COMPETITION GT is a Full synthetic engine oil of the latest generation, with a large field of application. It offers an excellent fluidity at low temperature, which ensures instant lubrication after starting. This will bring wear to a minimum. Because of its low viscosity, it is fuel-saving.

## **Application**

COMPETITION GT can be used in all 4-stroke gasoline engines, four-valve, turbocharged, and 4-stroke diesel engines with or without turbo. This oil is not suitable for diesel particulate filters.

### **Specification**

ACEA	A3 – B4
API	CF
API	SN
MB	229.5
VW	502 00
VW	505 00
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
BMW	LOGLIFE-01
OPEL	GM-LL-B-025

### **Articlnumbers**

Bulk	211100
Drum 208 Lt	211101
Drum 60 Lt	211102
Can 20 Lt	211104
Carton 4x 5 Lt	211105
Carton 12x 1 Lt	211106

### **Typical Analytical Data**

	<b>Unity</b>	<b>Result</b>
SAE	---	0W-40
Density	kg/m <sup>3</sup>	847
Viscosity @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	78
Viscosity @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viscosityindex	---	181
Flashpoint	°C	216
Pourpoint	°C	-39
Total basenumber	mg KOH/g	9,6
Sulphated ashnumber	% mass	1,1

<b>Tariccode</b>	34039900
------------------	----------