

29-04-2013

NL) Productbeschrijving

COMPETITION PRO is een Volledig synthetische motorolie met hoge viscositeitsindex voor de smering van benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. Deze olie onderscheidt zich door een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen voor een perfecte koude start, in combinatie met een hoge viscositeit bij een zeer warme motor.

Toepassing

COMPETITION PRO wordt gebruikt in 4-takt-benzinemotoren, meerkleps, en 4-takt-dieselmotoren met of zonder turbo. De olie is met name geschikt voor sportieve rijomstandigheden.

EN) Productdescription

COMPETITION PRO is a Full synthetic engine oil with high viscosity index for the lubrication of gasoline and diesel engines with turbocharging. This oil is distinguished by an excellent fluidity at low temperature, which allows a perfect cold start, along with a high viscosity at hot engine.

Application

COMPETITION PRO can be used in 4-stroke gasoline engines, multi valves, and 4-stroke diesel engines with or without turbo. It is specifically suitable for sporty driving conditions.

Specification

ACEA	A3 – B4
API	SN – CF
VW	501.01 – 505.00
BMW	LOGLIFE-01

Typical Analytical Data

	Unity	Result
SAE	---	5W-50
Density	kg/m ³	855
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	118
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	18,0
Viscosityindex	---	172
Flashpoint	°C	235
Pourpoint	°C	-30
Total basenumber	mg KOH/g	9,5
Sulphated ashnumber	% mass	1,0

Tariccode	34039900
------------------	----------

Articlnumbers

Bulk	211110
Drum 208 Lt	211111
Drum 60 Lt	211112
Can 20 Lt	211114
Carton 4x 5 Lt	211115
Carton 12x 1 Lt	211118