



COMPETITION WSC

Competition & Hi-Performance Vehicles
XDRL Formula

29-04-2013

NL) Productbeschrijving

COMPETITION WSC is een synthetische motorolie met syntho -additieven. Het is bedoeld voor personen-wagens met benzine- en (turbo)dieselmotoren voor gebruik in competitieverband, waar langdurig hoge eisen gesteld worden bij wisselend hoge temperaturen.

Toepassing

COMPETITION WSC is geschikt voor viertakt benzinemotoren, meerdere kleppen, turbo voor zware werkingsomstandigheden
Viertakt dieselmotoren met of zonder turbo.

EN) Productdescription

COMPETITION WSC is a Full synthetic engineoil with syntho- additives. For use in passengercars with petrol- and (turbo)diesel engines used during competitions, with enduring hi performance requirements at extreme temperature ranges.

Application

COMPETITION WSC is suitable for 4 stroke gasoline engines, multi-valves, turbo. 4 stroke diesel engines, with or without turbo.

Specification

API	SN – CF
CCMC	G5 – PD2
VW	501.01 – 505.00

Articlnumbers

Bulk	211120
Drum 208 Lt	211121
Drum 60 Lt	211122
Can 20 Lt	211124
Carton 4x 5 Lt	211125
Carton 12x 1 Lt	211126

Typical Analytical Data

	Unity	Result
SAE	---	10W-60
Density	kg/m ³	871
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	171
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	24,5
Viscosityindex	---	175
Flashpoint	°C	238
Pourpoint	°C	-36
Total basenumber	mg KOH/g	9,5
Sulphated ashnumber	% mass	1

Tariccode

34031990