

### **NL) Productbeschrijving**

HIGHWAY is een geavanceerde motorolie op synthetische basis die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de ACEA A3/B4-08- en de Euro 4-normen. De olie is ontworpen voor de smering van viertakt-benzine- en dieselmotoren, inclusief dieselmotoren met directe inspuiting zoals Common Rail, HDI, CDI, enz. Belangrijkste kenmerken omvatten een samenstelling voor een laag asgehalte en een hoge weerstand tegen veroudering.

### **Toepassing**

HIGHWAY is Ideaal voor de meeste benzine- en dieselmotoren (met natuurlijke aanzuiging of met compressor). Met name aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting (Common Rail, HDI, CDI, enz.). Kan het gehele jaar door worden gebruikt, dankzij de optimale viscositeitsindex.

### **EN) Productdescription**

HIGHWAY is an advanced synthetic-based engine oil, especially developed to meet ACEA A3/B4-08 requirements and to fulfill Euro 4 norms. It is designed for the lubrication of four-stroke gasoline and diesel cars, including diesel engines with direct injection such as Common Rail, HDI, CDI, etc. Key features include a low ash formulation and a high resistance to ageing.

### **Application**

HIGHWAY is Ideal for most gasoline and diesel engines - normally aspirated and supercharged. Particularly recommended for Direct Injection diesel engines - Common Rail, HDI, CDI, etc. Can be used all year round - thanks to its optimum viscosity index.

### **Specification**

ACEA	A3 / B4-08
	A3 / B3-10
API	SL / CF
MB	229,1
VW	501.00 – 505.00

### **Typical Analytical Data**

	<b>Unity</b>	<b>Result</b>
SAE	---	10W-40
Density	kg/m <sup>3</sup>	866
Viscosity @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	91
Viscosity @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viscosityindex	---	153
Flashpoint	°C	220
Pourpoint	°C	-39
Total basenumber	mg KOH/g	8,2
Sulphated ashnumber	% mass	1,0

### **Tariccode**

	34031990
--	----------

### **Articlnumbers**

Bulk	212390
Drum 208 Lt	212391
Drum 60 Lt	212392
Can 20 Lt	212394
Carton 4x 5 Lt	212396
Carton 12x 1 Lt	212398