

NL) Productbeschrijving

Mouldoil S is samengesteld uit hooggeraffineerde basisvloeistof en een geschikte vluchtige vloeistof, waaraan niet-giftige oppervlakte actieve stoffen en anti-corrosie middelen zijn toegevoegd. De ontkistingsolie zorgt tezamen met "bleedingwater" uit de betonspecie voor lage grensvlakspanning, waardoor een mooi glad betonoppervlak ontstaat.

Toepassing

is geschikt voor stalen en gecoat houten bekistingen in de betonbouw en betonindustrie, en moet dun aangebracht worden om het beste resultaat te verkrijgen.
 gecoat multiplex: 1 liter voor 30-40 m²
 staal en andere metalen: 1 liter voor 40-50 m² oppervlak

EN) Productdescription

MouldOil S is a light coloured concrete mould oil for the construction of houses, buildings, subways and bridges. This mould oil is based on high grade refined base oils and a suitable solvent, containing non-toxic surface-active and anti-corrosive compounds. Together with the bleeding water from the concrete, this mould oil provides a low interfacial surface tension, which gives a smooth surface finish.

Application

This mould oil is recommended for steel and coated wooden moulds and should be applied, by spraying, swabbing or brushing, as a thin layer.
 Coated wooden moulds: 1 litre oil at 30-40 m²
 Steel moulds: 1 litre oil at 40-50 m².

Typical Analytical Data	Unity	Result

Density	kg/m ³	836
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	5,8
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	1,7
Flashpoint	°C	85
Pourpoint	°C	-35
Acid Number	mg KOH/g	3,3

Tariccode	27101991
------------------	----------

Articlnumbers

Drum 208 Lt	440251
-------------	--------