

## NL) Productbeschrijving

MIXEDFLEET MX is een universele motorolie op synthetische basis, die voldoet aan de nieuwste specificaties van de Europese en Amerikaanse producenten van zware dieselmotoren. Biedt uitstekende bescherming tegen afzettingen in leidingen bij turbomotoren en betere bescherming tegen nokkenasslijtage.

## Toepassing

MIXEDFLEET MX geschikt voor motoren voor een lage uitstoot volgens de Euro II- en Euro III-normen. Is niet geschikt voor Euro IV-motoren met een roetfilter. Deze olie maakt zeer lange olieversingsintervallen mogelijk.

## EN) Productdescription

MIXEDFLEET MX is an universal synthetic based motor oil, designed to meet the latest specifications of both European and American manufacturers of heavy diesel engines. It provides excellent protection against deposits in pipes and turbo engine, and improved protection against camshaft wear.

## Application

MIXEDFLEET MX is suitable for low-emission engines in the Euro II and Euro III standards. It is not suitable for Euro IV engines with particulate filter. It allows very long drain intervals.

### Specification

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ACEA           | A3/B3-10 – A3/B4-10  |
|                | E7-08#2              |
| API            | CI4 – CH4 – CG4 – CF |
|                | SL                   |
| MB             | 228.3 – 229.1        |
| MAN            | M 3275               |
| MTU            | TYP 2                |
| VOLVO          | VDS-3                |
| RENAULT        | RLD – RDL-2          |
| MACK           | EO-M PLUS            |
| ALLISON        | C4                   |
| CUMMINS        | CES 20076 – 7 – 8    |
| GLOBAL         | DHD-1                |
| JASO           | DH-1                 |
| DETROIT DIESEL | 93K215               |
| DEUTZ          | DQC-III-05           |

### Articlnumbers

|             |        |
|-------------|--------|
| Bulk        | 212450 |
| Drum 208 Lt | 212451 |
| Drum 60 Lt  | 212452 |
| Can 20 Lt   | 212454 |

### Typical Analytical Data

|                     | Unity              | Result |
|---------------------|--------------------|--------|
| SAE                 | ---                | 10W-40 |
| Density             | kg/m <sup>3</sup>  | 872    |
| Viscosity @ 40°C    | mm <sup>2</sup> /s | 87     |
| Viscosity @ 100°C   | mm <sup>2</sup> /s | 13,8   |
| Viscosityindex      | ---                | 163    |
| Flashpoint          | °C                 | 227    |
| Pourpoint           | °C                 | -39    |
| Total basenumber    | mg KOH/g           | 10,5   |
| Sulphated ashnumber | % mass             | 1,59   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Tariccode</b> | 34031990 |
|------------------|----------|