

NL) Product beschrijving

Hydraulic Systems oil is een synthetische multifunctionele hydr. vloeistof voor alle circuits binnen een temperatuur bereik van -50 tot 130 grC. Het product heeft een zeer hoge viscositeitsindex , uitstekende oxidatie stabiliteit en een uniek wrijvings-verlagend additief voor verlaagde slijtage en geluids -reductie in de hydraulische pomp.

Toepassing

Hydraulic Systems oil kan worden gebruikt in de volgende toepassingen: hydraulische veer-systemen , schokdempers , hydrostatische regelaars, centrale hydraulische circuits , stuurbekrachtiging en niveua regelaars . Aanbevolen voor MAN-truck veer systemen en stuurinrichtingen.

EN) Product description

Hydraulic Systems oil is a multifunctional hydraulic synthetic fluid for use in all circuits within a temperature range of -50 to 130 degree Celsius. This product combines a very high viscosity index with exceptional oxidation stability , anti-foam and antirust protection. A unique friction reduction additive eliminates wear and noise production in the hydraulic pump to a minimum.

Application

Hydraulic Systems oil is designed for use in : hydraulic suspensions , shock absorbers , hydrostatic controls , centralised hydraulic circuits , power steering- an level control- units . Recommended for use in MAN-truck suspension and steering wheel systems.

Specification

FORD	WSS-M2C204-A
MB	345.0
MAN	M3289
VW	TL 521.46
OPEL / GM	GM 1940766/9985835
VOLVO	1161529-1
ZF	TE-ML 02K / 09B

Articlnumbers

Drum 208 Lt	
Drum 60 Lt	
Can 20 Lt	
Carton 4x 5 Lt	xxx
Carton 12x 1 Lt	xxx

Typical Analytical Data

	Unity	Result
Colour	---	Green
Density	kg/m ³	823
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	19,2
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	6,3
Viscosityindex	---	322
Flashpoint	°C	156
Pourpoint	°C	-54
Brookfield visco @ - 40 C	mPa.s	840

Tariccode

	34039900
--	----------