

### NL) Productbeschrijving

Hydraulic ZF B2-46 is een hydraulische olie met een samenstelling zonder zink. De olie bevat additieven die uitstekende eigenschappen opleveren op het gebied van bescherming tegen slijtage en roest en antioxidanten. Door de strenge selectie van basisoliën zijn zeer goede eigenschappen voor waterscheiding tegen schuimvorming verkregen.

### Toepassing

Alle hydraulische systemen waarvoor de fabrikanten het gebruik van hydraulische oliën zonder zink voorschrijven. Betere filterbaarheid bij aanwezigheid van water. In geval een verhoogde weerstand tegen oxidatie is vereist.

**Let op: de Hydraulic ZF B2-46 mag niet gemengd worden met een zinkhoudende hydraulic.**

### EN) Productdescription

Hydraulic ZF B2-46 is an hydraulic oil with a composition without zinc. It contains additives which provides it with excellent anti-wear, anti-rust and antioxydant qualities. By the severe selection of base oils, very good characteristics of water separation and anti-foam are obtained.

### Application

All hydraulic systems where the manufactures prescribe the use of hydraulic oils without zinc. Better filterability in the presence of water. Whenever an increased oxidation resistance is required.

**Please note: The Hydraulic ZF B2-46 should not be mixed with a zinc-containing Hydraulic.**

### Specification

ISO	46
DIN	HL-P

### Articlnumbers

Drum 208 Lt	202601
Drum 60 Lt	202602
Can 20 Lt	202604
Carton 4x 5 Lt	---
Carton 12x 1 Lt	---

### Typical Analytical Data

	Unity	Result
SAE	---	---
Density	kg/m <sup>3</sup>	877
Viscosity @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	44,3
Viscosity @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,7
Viscosityindex	---	104
Flashpoint	°C	230
Pourpoint	°C	-30
Total basenumber	mg KOH/g	0,22
Sulphated ashnumber	% mass	---

### Tariccode

27101999
----------