

**NL) Productbeschrijving**

Synthetische, multifunctionele hydraulische vloeistof, specifiek ontworpen voor gebruik in alle circuits en binnen een temperatuur bereik van -40 °C tot 130 °C. Deze vloeistof heeft een zeer hoge viscositeitsindex, een buitengewoon goede oxidatie stabiliteit, eigenschappen tegen schuimvorming en roestvorming. De vloeistof heeft een uniek wrijving verlagend additief voor vermindering van slijtage en geluidsproductie door de hydraulische pomp.

**Toepassing**

Deze multifunctionele vloeistof kan worden gebruikt in de volgende toepassingen: hydraulische wielophangingen, schokdempers, hydrostatische regelaars, gecentraliseerde hydraulische circuits, stuurbekrachtigingen en niveauregelaars. Het is tevens geschikt voor wielophangingen- en stuurwielsystemen van MAN en als LDS-vloeistof voor Peugeot en Citroën.

**EN) Productdescription**

Synthetic hydraulic "multipurpose" fluid specifically designed for the use in all circuits and in a temperature range between -40°C and 130°C. This fluid has a very high viscosity index, an exceptional oxidation stability, anti-foam and anti-rust properties. It has a unique friction reducing additive for reduction of wear and noise production of the hydraulic pump.

**Application**

This multipurpose fluid is to be used in the following applications : hydraulic suspensions, shock absorbers, hydrostatic controls, centralized hydraulic circuits, power steering and level controls. It is also suitable for suspension and steering wheel systems of MAN and as LDS fluid for Peugeot and Citroën.

**Specification**

FORD	M2C-204A
MB	345
MAN	M3289
VW	TL 521.46
PSA	S712710
OPEL	GM 1940766
VOLVO	1161529-1
ZF	TE-ML 02K
GM	9985835
CHRYSLER	MS 5931
SAAB	9-3 power steering

**Typical Analytical Data**

	<b>Unity</b>	<b>Result</b>
SAE	---	---
Density	kg/m <sup>3</sup>	823
Viscosity @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	19.2
Viscosity @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Viscosityindex	---	322
Flashpoint	°C	156
Pourpoint	°C	-54
Total basenumber	mg KOH/g	---
Sulphated ashnumber	% mass	---

**Tariccode**

34039900
----------

**Articlnumbers**

Drum 208 Lt	406101
Drum 60 Lt	406102
Can 20 Lt	406104
Carton 4x 5 Lt	---
Carton 12x 1 Lt	---