

**NL) Productbeschrijving**

ATF III is een semi-synthetische olie met een zeer hoge viscositeitsindex die geschikt is voor de meeste automatische transmissies. De verbeterde dunvloeibaarheid bij lage temperaturen verzekert optimale prestaties onder alle omstandigheden. De uitstekende wrijvingseigenschappen van het product verzekeren soepel schakelen en rijcomfort.

**Toepassing**

ATF III kan worden gebruikt in automatische transmissies, koppelomvormers, stuurbeheersing en hydraulische circuits waarvoor de fabrikanten een product voorschrijven dat voldoet aan de vereisten van General Motors voor ATF-type Dexron III of Dexron II E of van Ford voor Mercon.

**EN) Productdescription**

ATF III is a semi-synthetic oil with a very high viscosity index for most automatic transmissions. The improved fluidity at low temperatures ensures optimum performance in all conditions. Its exceptional frictional characteristics provide smooth switching and driving comfort.

**Application**

ATF III is used in automatic transmissions, torque converters, power steering and hydraulic circuits, for which the manufacturers prescribe a product, which meets the General Motors ATF TYPE Dexron III or Dexron II E and Ford Mercon-requirements.

**Specification**

Ford	Mercon
MB	236.5 – 236.9
Allison	C4
MAN	339 V1 – Z1
Volvo	97340 – 97341
GM	6417-M – Dexron III G
Voith	55.6335
ZF TE-ML	03D – 04D – 09 – 11B
ZF TE-ML	14A

**Article numbers**

Drum 208 Lt	303501
Drum 60 Lt	303502
Can 20 Lt	303504
Carton 4x 5 Lt	303505
Carton 12x 1 Lt	303508

**Typical Analytical Data**

	<b>Unity</b>	<b>Result</b>
SAE	---	---
Density	kg/m <sup>3</sup>	855
Viscosity @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	33,9
Viscosity @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,1
Viscosityindex	---	179
Flashpoint	°C	196
Pourpoint	°C	-45
Total basenumber	mg KOH/g	---
Sulphated ashnumber	% mass	---

**Tariccode**

	34031990
--	----------