

NL) Productbeschrijving

GEAROIL EP-LS is een minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor. Een speciaal wrijvingsadditief geeft deze olie de eigenschappen die vereist zijn voor het gebruik in differentiëlen die zijn uitgerust met een 'limited-slip'-mechanisme (gedeeltelijk zelfsperrend mechanisme).

Toepassing

GEAROIL EP-LS wordt voornamelijk gebruikt bij alle hypoïdeachterassen met limited-slip-mechanisme.

EN) Productdescription

GEAROIL EP-LS is a mineral oil composed of paraffinic base oils and selected additives based on sulfur-phosphorus. A special friction additive emparts to this oil the necessary properties to be used in differentials, which are equipped with a "limited-slip" mechanism.

Application

GEAROIL EP-LS is mainly used in all hypoid rear axles with a limited-slip mechanism.

Specification

API	GL 5
US MIL	MIL L-2105 C – D
ZF TE-ML	05
Salisbury	

Typical Analytical Data

	Unity	Result
SAE	---	80W-90
Density	kg/m ³	897
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	145
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	14,4
Viscosityindex	---	97
Flashpoint	°C	210
Pourpoint	°C	-30
Total basenumber	mg KOH/g	---
Sulphated ashnumber	% mass	---

Articlnumbers

Drum 208 Lt	301211
Drum 60 Lt	301212
Can 20 Lt	301214
Carton 4x 5 Lt	---
Carton 12x 1 Lt	---

Tariccode	271019999
------------------	-----------