

NL) Productbeschrijving

GEAROIL EP is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

Toepassing

GEAROIL EP is voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

EN) Productdescription

GEAROIL EP is an extreme-pressure lubricant for gear boxes, specifically formulated to satisfy the highest service conditions: high speed, shockloads and high torque at low speeds.

Application

GEAROIL EP is recommended for all hypoid transmissions and also suitable for spiral bevel gears, worm wheels and most transaxles.

Specification

API	GL 5
MIL	L-2105 C – D
80W-90	
MAN	342 M1 – 342 M2
ZF TE-ML	05A – 07A – 12E – 16B
ZF TE-ML	17B – 19B
85W-140	
ZF TE-ML	05A – 07A – 12E – 16C
ZF TE-ML	16C – 17B – 19B

Articlnumbers 80W-90 85W-140

Drum 208 Lt	301201	301501
Drum 60 Lt	301202	301502
Can 20 Lt	301204	301504
Carton 4x 5 Lt	---	---
Carton 12x 1 Lt	301208	---

Typical Analytical Data

	Unity	Result	
SAE	---	80W-90	85W-140
Density	kg/m ³	896	904
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	147	367
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	14,7	26,1
Viscosityindex	---	99	95
Flashpoint	°C	210	215
Pourpoint	°C	-33	-15
Total basenumber	mg KOH/g	---	---
Sulphated ashnumber	% mass	---	---

Tariccode

	27101999	27101999
--	----------	----------